


TRACK 230V PLAFONE / SOSPENSIONE



Alluminio, PVC, rame
Corrente e tensione nominale: 16A-230/440V




Aluminum, PVC, copper
Rated current and voltage: 16A-230/440V

Articolo Item	Finitura Finish	Lunghezza Length
4022-1	-BI	1000
	-NE	
4022-2	-BI	2000
	-NE	
4022-3	-BI	3000
	-NE	

Connessioni / Connectors

Alimentazione destra
Right live-end


Articolo Item	Finitura Finish
4022-A1	-BI
	-NE



Alimentazione sinistra
Left live-end

4022-A2


-BI 
-NE 



Alimentazione centrale e giunto lineare
Central connector and straight joint

4022-A3


-BI 
-NE 



Giunto L interno
Inside L joint

4022-GL1


-BI 
-NE 



Giunto L esterno
Outside L joint

4022-GL2


-BI 
-NE 



Giunto T destro
Right T joint

4022-GT1


-BI 
-NE 



Giunto T sinistro
Left T joint

4022-GT2


-BI 
-NE 



Giunto a X
X shape joint

4022-GX


-BI 
-NE 



Giunto flessibile
Flexible joint

4022-GF


-BI 
-NE 



Giunto lineare con contatti
Linear joint with connections

4022-A4

-BI 
-NE 



Accessori / Accessories

1 tappo chiuso + viti
N° 1 end cup + screws

Articolo
Item


4022-T

Finitura
Finish

-BI



-NE




Kit di sospensione
Suspension kit

4022-S

-BI




-NE




Piattina per unire i binari
Connecting plate

4022-P



Kit attacco soffitto
Ceiling kit

4022-AF



Adattatore elettromeccanico
Mechanical/electrical adapter

4022-J

-BI



-NE

